




Flexible Rohre DF Diflex aus PVC, Klassifizierung 2311. Gemäß IEC 61386-1 (CEI 23/80) und IEC 61386-23 (CEI 23/83). Die Baureihe besteht aus 14 Größen, von 8 bis 60 mm, in den Farben Grau, Schwarz, und Blau. Geeignet für den Schutz von Kabeln und Leitungen in ortsfesten und ortsveränderlichen Installationen im privaten, gewerblichen und industriellen Bereichen dank der hohen Beständigkeit gegenüber Ölen. Installation: Aufputz, abgehängte Decken und Doppelböden.

|                                                                                     |                                           |                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Farbe                                                                               | Grau ähnlich RAL 7035                     | Material                                                                            | PVC                             |
| Schlauch Ø (mm)                                                                     | 60                                        | Glühdrahtprüfung                                                                    | 960 °C                          |
| Electrocod                                                                          | 21320                                     | Widerstand gegen Druckbeanspruchung                                                 | 2 (Leicht - 320 N)              |
| Widerstand gegen Schlagbeanspruchung                                                | 3 (Mittel - 2 J)                          | Widerstand gegen Biegung                                                            | 4 (Flexibel)                    |
| Elektrische Eigenschaften                                                           | 2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften) | Widerstand gegen Flammenausbreitung                                                 | 1 (Nicht flammenausbreitend)    |
| Klassifikation                                                                      | 2311                                      | Minimaler Biegeradius                                                               | 10-facher Durchmesser           |
| Isolationswiderstand                                                                | 100 MΩ bei 500V für 1 Minute              | Dielektrische Festigkeit                                                            | 2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten |
| Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit drehbaren und festen Verbindern | 5                                         | Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit Rohr-Schutzschlauch- Verbindern | 5                               |
| Widerstand gegen das Eindringen von Wasser mit drehbaren und festen Verbindern      | 5                                         | Widerstand gegen das Eindringen von Wasser mit Rohr-Schutzschlauch-Verbindern       | 5                               |
| Zug- festigkeit                                                                     | 1 (Sehr leicht)                           | Hängelast Aufnahmefähigkeit                                                         | Nicht Anwendbar                 |
| Norm                                                                                | EN 61386-1 EN 61386-23                    | Familie                                                                             | Diflex                          |

### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren               |           | Basen                |           | Lösungsmittel |           |           |                    | Mineral<br>öl | UV<br>Strahlung |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-----------------|
|              | Konzentriert         | Verdünnt  | Konzentriert         | Verdünnt  | Hexan         | Benzol    | Azeton    | Ethylalkohol       |               |                 |
| Beständig    | Bedingt<br>beständig | Beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig     | Beständig | Beständig | Nicht<br>beständig | Beständig     | Beständig       |

### Abmessungen



### Technische Symbole

GWT

960 °C



2 (Leicht - 320 N)



3 (Mittel - 2 J)

KLASSIFIKATION  
**2311**  
EN 50086  
EN 61386  
2311

### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden