



## Mi 9211



- Leergehäuse
- Abmessungen H x B x T: 300 x 315 x 214 mm
- mit scharniertem Deckel, Scharnier außenliegend

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

| Bemessungsisolationsspannung | Spannungsform |
|------------------------------|---------------|
| $U_i = 690 \text{ V}$        | a.c.          |
| $U_i = 1000 \text{ V}$       | d.c.          |

Schutzklasse: II

## ANSCHLUSSDATEN

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Berührungsschutz nach DIN EN IEC 61439 durch Gehäusedeckel erfüllt

Art der Deckelbefestigung: Werkzeugverschluss

Kombinierbar: Ja

IP-Schutzart: IP65

Schlagfestigkeit: IK08

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:  
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:  
Umgebungstemperatur:

Geschützte Installation  
35 °C  
-25 °C bis +70 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:  
  
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:  
UV-beständig nach DIN EN IEC 61439-1:  
Halogenfrei:  
Silikonfrei:

Polycarbonat  
Unter Einfluss von Säure (10%) kann es bei den Scharnieren zu Verfärbungen und Versprödung kommen. Die Funktionalität ist nicht eingeschränkt.  
960 °C  
Ja  
Ja  
Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:  
Breite:  
Tiefe:  
Nettogewicht:  
Einbauhöhe:  
Einbaubreite:

300 mm  
315 mm  
214 mm  
2,247 kg  
275 mm  
275 mm

Einbautiefe:

| Bestückung    | Tiefe  |
|---------------|--------|
| ohne          | 195 mm |
| Montageplatte | 191 mm |
| Tragschiene   | 180 mm |

FARBEN

Farbe des Deckels:  
Farbe des Unterteils:

Grau  
Grau

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001048  
EAN: 4012591111030  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85371098  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet  
ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet  
ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet  
ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet  
ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet  
ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet  
ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

## HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- dreiseitig kombinierbar
- Deckelscharniere lose beigelegt

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Leergehäuse zur Einzelmontage mit scharniertem Deckel. Gehäuse müssen zur Montage im freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 750 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Einzelgehäuse mit nicht durchsichtigem, scharniertem Deckel. Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529, Abmessungen HxBxT 300 x 315 x 214 mm

## ZEICHNUNGEN



