Spacial S3D 2 plain door w/o mount.plate. H1200xW1000xD400 IP55 IK10 RAL7035.





#### Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT S3D
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
Altura nominal del armario	1200 mm
Anchura nominal del armario	1000 mm
Profundidad nominal del armario	400 mm
Tipo de puerta	Ciego
<u> </u>	9-
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Descripción de la placa	
Descripción de la placa de montaje Tipo de placa	Sin placa de montaje

#### Complementario

Complementario	
Body type	Cuerpo de una sola pieza
	Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
	Placa pasacables por tornillos
Material	Acero
Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	UL[RETURN]BV[RETURN]cUL[RETURN]DNV[RETURN]GL
Peso del producto	59 kg

#### Entorno

Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de campo electromagnético
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	124,0 cm
Paquete 1 Ancho	101,0 cm
Paquete 1 Longitud	45,0 cm
Paquete 1 Peso	59,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	124 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	116 cm
Paquete 2 Peso	132 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------