



#### Principal

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gama de producto                    | Harmony XB4                                    |
| Tipo de producto o componente       | Cabeza para pulsador no luminoso               |
| Nombre abreviado del equipo         | ZB4F                                           |
| Material del bisel                  | Metal cromado plateado                         |
| Diámetro de montaje                 | 30,5 mm                                        |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1                                              |
| Tipo de cabeza                      | Enrasado                                       |
| Forma de la cabeza de señalización  | Circular                                       |
| Tipo de operador                    | Retorno por muelle                             |
| Perfil del operador                 | Verde Rasante, MARCHE - tipo de cable: blanco) |
| Tapa/cabeza o color de la lente     | Verde                                          |

#### Complementario

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura global cad              | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altura global cad               | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profundidad global cad          | 31 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durabilidad mecánica            | 10000000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Código de composición eléctrica | C1 para <9 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C2 para <9 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal<br>C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal<br>C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal |
| Presentación del dispositivo    | Elemento básico                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Entorno

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección              | TH                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente de operación      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Categoría de sobretensión              | Clase I acorde a IEC 60536                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado de protección IP                 | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67 acorde a IEC 60529<br>JIS C8201-1 acorde a IEC 60529<br>IP69K acorde a ISO 20653<br>Tipo 4 acorde a UL 50E ((*))<br>Tipo 13 acorde a UL 50E ((*))<br>Tipo 4X acorde a UL 50E ((*))<br>Chasis acorde a UL 50E ((*)) |
| Grado de protección IK                 | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                       |
| Normas                                 | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>En> 40 A<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                      |
| Certificaciones de producto            | Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]generador                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6<br>25 mm peak to peak (f = 2...10 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                |
| Resistencia a los choques     | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>25 gn (duración 6 ms) para 1000 shocks on each axis ((*)) acorde a IEC 60068-2-27 |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE    |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 4,3 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,2 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 5,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 58,0 g |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Si                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Si                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                              |


### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

# Hoja de datos del producto ZB4FA342

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones



e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in.)

(1): Fila de contactos adicional

Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión o conectores enchufables



- (1): Diámetro en soporte o panel terminado
- (2): Ø 30,75 mm recomendado (Ø 30,5<sub>0</sub><sup>+0,5</sup>) / Ø 1,21 in. recomendado (Ø 1,20 in.<sub>0</sub><sup>+0,0196</sup>)

| Conexiones                                              | a en mm | a en pulgadas | b en mm | b en pulgadas |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
| Mediante conectores                                     | 50      | 1,97          | 40      | 1,57          |
| Mediante conectores y con contenedor de leyendas ZBZF32 | 50      | 1,97          | 40      | 1,57          |
| Mediante conectores y con contenedor de leyendas ZBZF33 | 60      | 2,36          | 40      | 1,57          |

# Hoja de datos del producto ZB4FA342

## Descripción técnica

---

### Composición eléctrica correspondiente al código C1

---



---

### Composición eléctrica correspondiente al código C2

---

---

### Composición eléctrica correspondiente a los códigos C9, C11, SF1 y SR1

---

---

### Composición eléctrica correspondiente al código C15

---

1 N/A

1 N/C

1 N/A + N/C o 1 N/A + N/A o 1 N/C + N/C

---

### Leyenda

---

Contacto único

Contacto doble

Bloque luminoso

Ubicación posible

