

## Einbaugehäuse ThermoX®



**LUFTDICHT**

### ThermoX® Universal-Gehäuse mit Mineralfaserplatte

- zeitsparend, ohne Spachtelvorgang, ggf. Fugenspalt schließen
- Deckenauslass (DA) bis 86 mm möglich
- Wärmeformbeständigkeit bis 220 °C
- max. Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten und LED-Leuchten 70 mm
- Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Reflektor / 20 W Cool-Beam
- Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10) / 20 W Cool-Beam
- Lampenleistung LED max. 6,6 W

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                      | <b>9300-22</b> |
| EAN:                                     | 4013456470347  |
| Material                                 | Polyamid       |
| für Plattenstärke                        | 7 - 40 mm      |
| Tiefe                                    | 90 mm          |
| Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher | 0-86 mm        |
| frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø          | 120 mm         |
| Versand                                  | 10             |
| Preisgruppe                              | 160            |

ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperffolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene.

- Einbaugehäuse für Halogenleuchten und schwenkbaren LED-Einbauleuchten
- Brandvorbeugend und Erhalt der luftdichten Ebene
- Für gedämmte Hohldecken
- Zwei verschiedene Frontteil-Arten
- Integrierte Verschlussklappe für das Durchführen von Betriebsgeräten
- Deckenauslässe (DA) bis Ø 86 mm
- Einbau von oben und unten möglich

