

HS LC-F-CS-5,2X2-150 - Fibra óptica

1474453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474453>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conductores de luz flexibles, pasivo, flexible, Cabeza avellanada, superficie radiante: plano, número de indicadores: 1, (1 fila, 1 columna), longitud: 150 mm, protección ESD: <12 kV

Sus ventajas

- Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
- Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
- Resistencia ESD
- La caja se puede adaptar a petición del cliente
- Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico

Datos comerciales

Código de artículo	1474453
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACGABC
Clave de producto	ACGABC
GTIN	4063151889111
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2 g
Número de tarifa arancelaria	90019000
País de origen	TN

HS LC-F-CS-5,2X2-150 - Fibra óptica



1474453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474453>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	El conductor de luz se ha diseñado para encajarlo en un alojamiento de tolerancia H7. Presione la indicación luminosa en vertical y en seco. También puede pegar la indicación luminosa, por ejemplo , con LOCTITE 460.
Generalidades	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fibra óptica
Número de polos	1
Orientación	flexible
Tipo de hilo	Conductores de luz flexibles
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Número de indicadores	1 (1 fila x 1 columna)

Propiedades eléctricas

Protección ESD	< 12 kV
----------------	---------

Dimensiones

Longitud	150 mm
Diámetro	5,2 mm
Diámetro de taladro	4,6 mm ^{H7}

Datos del material

Color (Conductores de luz)	transparente
Color (Panel)	negro (RAL 9005)
Color (Lente)	blanco (RAL 9010)
Material Conductores de luz	PMMA
Material Panel	Policarbonato
Material Lente	Policarbonato

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Código IP máximo alcanzable	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar a presión
-----------------	-------------------

HS LC-F-CS-5,2X2-150 - Fibra óptica

1474453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474453>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460404
ECLASS-15.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

HS LC-F-CS-5,2X2-150 - Fibra óptica



1474453

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1474453>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es