# 7440/41/42 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-6,0 Nm, 27-delig





| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288113924 | **Afmetingen:** | 255x210x62 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05074739001 | **Gewicht:** | 1145 g |
| **Artikelnummer:** | 7440/41/42 | **Land van herkomst:** | CZ |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82079030 |

- Kraftform draaimomentschroevendraaierset
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving
- Met Hex-Plus, TORX® en TORX PLUS® bits
- In stevige koffer

Wera draaimomentschroevendraaierset. Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Een draaimomentschroevendraaier met Kraftform-pistoolhandgreep voor zeer hoge draaimomentoverdracht, meerdelig voor snel en uiterst ergonomisch verantwoord schroeven. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05074739001

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



### Instelbaar draaimomentgereedschap



De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

### Eenvoudig in te stellen



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

### Goede leesbaarheid



Goede leesbaarheid van de schaal.

### Precisie




Precisie ±6 % (artikel 1430: ±10 %) conform Norm DIN EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

### Variabel gebruik




Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

### Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

### Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05074739001

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

## Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7440 x 0,3-1,2 Nm



| | | |
|---|---|---|
| 05074700001 | 1x | 7440 x 0,3-1,2 Nm |
| 05074701001 | 1x | 7441 x 1,2-3,0 Nm |

## Serie 7400 Kraftform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7442 x 3,0-6,0 Nm



| | | |
|---|---|---|
| 05074702001 | 1x | 7442 x 3,0-6,0 Nm |

## 867/1 TZ TORX® Bits, TX 6 x 25 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05066301001 | 1x | TX 6 x 25 mm |
| 05066302001 | 1x | TX 7 x 25 mm |
| 05066303001 | 1x | TX 8 x 25 mm |
| 05066304001 | 1x | TX 9 x 25 mm |
| 05066305001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
| 05066308001 | 1x | TX 15 x 25 mm |
| 05066310001 | 1x | TX 20 x 25 mm |
| 05066312001 | 1x | TX 25 x 25 mm |
| 05066315001 | 1x | TX 30 x 25 mm |

## 867/1 IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 25 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05066274001 | 1x | 6 IP x 25 mm |
| 05066276001 | 1x | 7 IP x 25 mm |
| 05066278001 | 1x | 8 IP x 25 mm |
| 05066279001 | 1x | 9 IP x 25 mm |
| 05066280001 | 1x | 10 IP x 25 mm |
| 05066282001 | 1x | 15 IP x 25 mm |
| 05066284001 | 1x | 20 IP x 25 mm |
| 05066286001 | 1x | 25 IP x 25 mm |
| 05066288001 | 1x | 30 IP x 25 mm |

## 840/1 Z Zeskant Bits, 2 x 25 mm



| | | |
|---|---|---|
| 05056305001 | 1x | 2 x 25 mm |
| 05056310001 | 1x | 2.5 x 25 mm |
| 05056315001 | 1x | 3 x 25 mm |
| 05056320001 | 1x | 4 x 25 mm |
| 05056325001 | 1x | 5 x 25 mm |
| 05056330001 | 1x | 6 x 25 mm |

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05074739001

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de