# NSYPLAT1573G

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, tetto ventilato, 1500x750x320mm, IP44, IK10





## Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLA
Enclosure type	Multifunzione
Tipo prodotto	Contenitore adatto
Version	PLAT
Nominal height	1500 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	320 mm
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Composizione dispositivo	1 parte alta 1 parte inferiore 2 parte laterale 1 pannello posteriore 1 porta 1 tetto

### Caratteristiche tecniche

Corpo lampada	Parte superiore e inferiore aperta sigillata con pannelli laterali	
Tipo di porta	Semplice fronte	
Numero di porte	1 porta(e)	
Apertura porta	Reversibile (120 °)	
Tipo di chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm	
Accessibilità per uso	Tetto Anteriore Posteriore	
Parti rimovibili	Porta con cerniere Pannello posteriore con elemento di fissaggio Tetto con elemento di fissaggio	
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro	
Colore	Grigio (RAL 7035)	
Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	Veritas	
Classe di isolamento	Classe II	

## **Ambiente**

Grado di protezione IP	IP44 (con tetto ventilato) conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura di stoccaggio	-3590 °C

### Confezionamenti

PCE	
1	
156,0 cm	
78,0 cm	
38,0 cm	
_	1 156,0 cm 78,0 cm

Confezione 1: peso	43,245 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	168 cm
Confezione 2: peso	139 kg

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<sup>™</sup> Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>©</b> Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

# Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
Garanzia	10 mesi