

SLE STAHLBINDER, KABELBINDER AUS EDELSTAHL IN LEITERFORM, B X L 7,0 X 225 MM, 100 STÜCK
Article number: 186132

Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x225 mm, max. Kabelbaum- $\varnothing$ 70 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch, UV-stabilisiert und halogenfrei. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,30 mm (breite 7 mm) bzw. 0,35 mm (breite 12 mm). Temperaturbeständigkeit -80°C bis +538/150°C. farbe schwarz, beschichtet. Zertifizierung: UL, DNV, LR.



Length (mm)	280 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,00335 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	7 mm
Bandlänge	225 mm
Banddicke	0.3 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 70 mm
Min. Haltekraft	445 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	No
Fluoreszierend	No
Detektierbar	Yes
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	No
Befestigungsart	ohne
UV-stabil nach ASTM D6779	Yes
UL-Zulassung	Yes

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



I

GTIN: 4021103861325

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de