

BRIDAS DE ACERO SLE, BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE ESCALERA, ANCHO X LARGO 7,0 X 225 MM, 100 PIEZAS

Número de artículo: 186132

Brida de acero inoxidable en forma de escalera, LxA 7,0x225 mm, ø máx. del mazo de cables 70 mm, resistencia mínima a la tracción 445N, con cierre seguro mediante rejilla perforada. Resistente a la corrosión y a la radiación, antimagnética, estabilizada a los rayos UV y libre de halógenos. Extremadamente resistente a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,30 mm (ancho 7 mm) o 0,35 mm (ancho 12 mm). Resistencia térmica de -80°C a +538/150°C. Color negro, revestido. Certificación: UL, DNV, LR.



Longitud (mm) 280 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 10 mm
Peso (kg) 0,00335 kg

Atributo	Valor
material	Metall
Protección de superficies	sonstige
Sin halógenos	Si
Color	schwarz
Calidad del material	Edelstahl 316 (V4A)
Ancho de la cinta	7 mm
Longitud de la cinta	225 mm
espesor de la banda	0.3 mm
Diámetro del haz	5 mm - 70 mm
Mín. Fuerza de sujeción	445 N
Temperatura de funcionamiento	-80 °C - 538 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 80 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Stahlnase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	Si
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	ohne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí
Certificación UL	Sí

GTIN: 4021103861325

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de