

PLC-PT-TR/INV - Schaltverstärker



1395232

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1395232>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Das Invertermodul mit Push-in-Anschluss invertiert die Signale masseschaltender NPN-Transistor-Ausgänge in plusschaltende PNP-Ausgänge sowie auch Signale von PNP- in NPN-schaltende Signale.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1395232
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DC
Produktschlüssel	DK6223
GTIN	4063151776879
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,15 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,95 g
Zolltarifnummer	85365019
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Bei sicherer Trennung zwischen benachbarten Modulen ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen
Hinweis zum Betrieb	Gegen benachbarte Module in Tragschienenrichtung wird mindestens eine Funktionsisolierung eingehalten. Sollte die Applikation höhere Anforderungen an die Isolierung stellen (Basis- oder verstärkte Isolierung) so sollte dies durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden.
Hinweis zum Betrieb	Dieser Artikel ist ausschließlich als Zulieferteil zur Weiterverarbeitung durch Industrie, Handwerk oder sonstige auf dem Gebiet der EMV fachkundige Betriebe bestimmt.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Solid-State-Relaismodul
Produktfamilie	PLC-INTERFACE
Betriebsart	100 % ED

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung	50 V DC
Bemessungsstoßspannung	0,5 kV

Versorgung

Versorgungsspannung U_{VCC}	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	20 V DC ... 30 V DC

Eingangsdaten

Typischer Eingangsstrom bei U_N	6 mA
Schutzbeschaltung	Überspannungsschutz
Überspannungsbegrenzung	> 33 V
Übertragungsfrequenz	15 kHz

NPN

Schaltschwelle "1"-Signal Spannung	$\leq 5 \text{ V}$ (bei U_{VCC})
Schaltschwelle "0"-Signal Spannung	$\geq 15 \text{ V}$ (bei U_{VCC})
Eingangssignal Spannung minimal	-2 V
Eingangssignal Spannung maximal	26 V

PNP

Schaltschwelle "1"-Signal Spannung	$\geq 19 \text{ V}$
Schaltschwelle "0"-Signal Spannung	$\leq 9 \text{ V}$
Eingangssignal Spannung minimal	-2 V

Eingangssignal Spannung maximal	26 V
---------------------------------	------

Ausgangsdaten

Dauerlaststrom	200 mA (OUT1/OUT2)
Leckstrom	< 1 mA
Restspannung	< 1 V
Übertragungsfrequenz	15 kHz
Überspannungsbegrenzung	> 33 V
Schutzbeschaltung	Überspannungsschutz

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts)	0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse)
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14

Maße

Breite	6,2 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	94 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20 (Gerät)
Schutzart (Einbauort)	IP54 (Einbauort)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	≤ 2000 m

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	DIN EN 60664-1
---------------------	----------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Blockschaltbild



Applikationsbeispiele sind in der Packungsbeilage enthalten

1395232

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1395232>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1395232>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140324



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140324



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140324

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 10.0	EC001504
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	bf2786a3-da31-44ce-9c65-0dfa90e0d324