

SACB-10/3-M16-M8 HD - Caja distribuidora



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1192187>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja distribuidora, tipo de conexión: Hembra M8, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 3, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión enchufable M16, apantallamiento: no, Variante del cliente

Datos comerciales

Código de artículo	1192187
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF3BCB
Clave de producto	AF3BCB
GTIN	4063151243265
Peso por unidad (incluido el embalaje)	167,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	161,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACB-10/3-M16-M8 HD - Caja distribuidora



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1192187>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidora
Número de polos	3
Número de puestos enchufables	10

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio máxima $U_{\text{máx.}}$	30 V DC
Tensión nominal U_N	24 V DC
Corriente asignada total	6 A
Capacidad de corriente por pista máx.	2 A
Capacidad de corriente por puesto enchufable	2 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión sensor/actuador	Hembra M8
Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores	0,2 Nm
Par de apriete - Conexión enchufable-Cable principal	1,5 Nm

Asignación de conexiones

Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión	1 / 4 (A) = P
	2 / 4 (A) = J
	3 / 4 (A) = T
	4 / 4 (A) = S
	5 / 4 (A) = G
	6 / 4 (A) = R
	7 / 4 (A) = E
	8 / 4 (A) = O
	9 / 4 (A) = C
	10 / 4 (A) = N
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M
	1-10 / 3 (0 V) = L+U

Señalización

Indicación de estado disponible	no
---------------------------------	----

Cable/línea

Tipo de conexión	Conexión enchufable M16
------------------	-------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
----------------------	------

SACB-10/3-M16-M8 HD - Caja distribuidora



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1192187>

	IP67
--	------

SACB-10/3-M16-M8 HD - Caja distribuidora



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1192187>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9d6f635d-9462-4b5d-a7fd-56e9dc5d9211