

SACB-10/3-M16-M8 HD - Boîtier répartiteur



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1192187>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur, type de raccordement: Connecteur femelle M8, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 3, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M16, blindage: non, Variante client

Données commerciales

Référence	1192187
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF3BCB
Product key	AF3BCB
GTIN	4063151243265
Poids par pièce (emballage compris)	167,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	161,4 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACB-10/3-M16-M8 HD - Boîtier répartiteur



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1192187>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
Nombre de pôles	3
Nombre de prises	10

Propriétés électriques

Tension de service maximale U_{max}	30 V DC
Tension nominale U_N	24 V DC
Courant total de référence	6 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	2 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Mode de raccordement capteur/acteur	Connecteur femelle M8
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs	0,2 Nm
Couple de serrage raccord enfichable câble multiconducteur	1,5 Nm

Brochage

Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement	1 / 4 (A) = P
	2 / 4 (A) = J
	3 / 4 (A) = T
	4 / 4 (A) = S
	5 / 4 (A) = G
	6 / 4 (A) = R
	7 / 4 (A) = E
	8 / 4 (A) = O
	9 / 4 (A) = C
	10 / 4 (A) = N
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M
	1-10 / 3 (0 V) = L+U

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	non
--------------------------------	-----

Câble/conducteur

Type de raccordement	Raccordement enfichable M16
----------------------	-----------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
----------------------	------

SACB-10/3-M16-M8 HD - Boîtier répartiteur



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1192187>

	IP67
--	------

SACB-10/3-M16-M8 HD - Boîtier répartiteur



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1192187>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	9d6f635d-9462-4b5d-a7fd-56e9dc5d9211