

**COSSES DE CÂBLE À SERTIR ISOLÉES, FORME DE FOURCHE CU, SECTION 4 - 6 MM<sup>2</sup>, BOULONS 6 MM Ø**
**Numéro d'article: 180164**

Les cosSES à fourche isolées en CU-ETP offrent une connexion fiable pour les conducteurs CU à fils fins de classe 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par galvanisation protège contre la corrosion, tandis que l'isolation en PA garantit des connexions électriques sûres. Fabriquées selon la norme DIN 46237, les cosSES à fourche résistent à des températures comprises entre -60 °C et +105 °C, 600 V max.

Caractéristiques techniques : Section nominale (mm<sup>2</sup>) : 4 - 6 | Raccord à vis : M6 | Couleur de l'isolation : jaune | D1 : 3,6 | A : 13,0 | B : 11,0 | D2 : 6,4 | D3 : 6,5 | L : 23,0 | Homologué UL : oui | Poids pour 100 pièces : env. 0,20 kg | UE/pièce : 100.



Longueur (mm) 150 mm  
 Largeur (mm) 85 mm  
 Hauteur (mm) 21 mm  
 Poids (kg) 0,00199 kg

| Attribut                                                | Valeur                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| matériau                                                | Kupfer                                |
| Protection de surface                                   | verzinnt                              |
| longueur hors tout                                      | - mm                                  |
| Sans halogène                                           | Oui                                   |
| Produits en bande                                       | Non                                   |
| Convient pour les conducteurs multifilaires             | Oui                                   |
| Convient pour les conducteurs à fils fins               | Oui                                   |
| Convient pour les conducteurs massifs                   | Non                                   |
| Taille AWG min.                                         | 12                                    |
| Taille AWG max.                                         | 10                                    |
| section nominale                                        | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| L'isolement                                             | Polyamid (PA)                         |
| Couleur de l'isolation                                  | gelb                                  |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique)        | 6                                     |
| Forme de bride                                          | Gabelform                             |
| forme de gaine                                          | kurz                                  |
| Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non                                   |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Convient pour le fil émaillé                  | Non |
| Convient pour les conducteurs ronds           | Oui |
| Convient pour les conducteurs plats           | Non |
| Pour des assemblages résistants à la traction | Non |
| Conforme à la norme DIN                       | Oui |

GTIN: 4021103801642

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de