

GPA 610X610X0,8... - Plaque de gravure pour application à l'extérieur



0811406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811406>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de gravage pour application à l'extérieur, épaisseur : 0,8 mm, longueur : 610 mm, largeur : 610 mm, plaque de gravage



Données commerciales

Référence	0811406
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG2415
Product key	BG2415
GTIN	4017918906474
Poids par pièce (emballage compris)	370 g
Poids par pièce (hors emballage)	370 g
Numéro du tarif douanier	39205100
Pays d'origine	DE

GPA 610X610X0,8... - Plaque de gravure pour application à l'extérieur



0811406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811406>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repères pour appareils
-----------------	------------------------

Repérage

Nombre d'étiquettes	1
Technologie de marquage	Gravure

Dimensions

Largeur	610,00 mm
Hauteur	610,00 mm
Profondeur	0,70 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	610 mm
Hauteur du champ de texte	610 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	ABS
Matériau embase	ABS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 85 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------------	-------------------------------------

Montage

Type de montage	visser, riveter
-----------------	-----------------

GPA 610X610X0,8... - Plaque de gravure pour application à l'extérieur



0811406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811406>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPA 610X610X0,8... - Plaque de gravure pour application à l'extérieur



0811406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811406>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr