



### Hoofd

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product              | Harmony XAPS                                                                                        |
| Product or component type     | Sleutelbediend controlestation                                                                      |
| Device short name             | XAPS                                                                                                |
| Montage product               | Gemonteerd oppervlak                                                                                |
| Samenstelling controlestation | 1 sleutelkeuzeschakelaar, terugverend naar midden<br>1 NO pijl omhoog-O-pijl naar beneden markering |
| Informatie positie operator   | 3 posities                                                                                          |
| Terugtrekpositie sleutel      | Midden                                                                                              |
| Werking contacten             | Slow-break                                                                                          |

### Complementair

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingang kabel                                       | 1 uitstoter voor kabelingang, klemvermogen: 17 mm<br>1 tappingang voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 12 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Net weight                                         | 0,85 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                    | Schroefklem aansluitingen, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ met kabeluiteinde conform aan EN/IEC 60947-1<br>Schroefklem aansluitingen, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ zonder kabeluiteinde conform aan EN/IEC 60947-1                                                                                                                               |
| Aandraaimoment                                     | 0,8...1,2 N.m conform aan EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vorm schroefkop                                    | Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier<br>Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier<br>Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier<br>Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier                                                                                                                            |
| Contact materiaal                                  | Zilverlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximale weerstand over aansluitklemmen            | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kortsluitbeveiliging                               | 10 A smeltpatroon type gG conform aan IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 10 A conform aan IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ui nom isolatiespanning                            | 600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uimp nom. schokgolfsparing                         | 6 kV conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ie nom. bedrijfstrom                               | 3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1<br>6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1<br>1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1 |
| Compatibility code                                 | XAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Omgeving

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermende behandeling                      | TC                             |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                    |
| Ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                    |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse I conform aan IEC 60536 |
| IP beschermingsgraad                          | IP54 conform aan IEC 60529     |
| IK-beschermingsgraad                          | IK08 conforming to EN 50102    |
| Standards                                     | EN/IEC 60947-5-1               |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,4 cm   |
| Package 1 Width              | 8,0 cm   |
| Package 1 Length             | 10,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 460,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S01      |
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 15,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,822 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                       |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                            |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                          |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                          |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                          |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                          |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                           |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|