7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16-teilig



EAN:	4013288228338	**Abmessung:**	175x125x60 mm
Teilenr:	05075851001	**Gewicht:**	609 g
Artikel-Nr:	7515/16	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Präzision ±10 %
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet - ideal zum Einsatz am Fahrrad
- Werkzeuge mit Hex-Plus Profil verhindern das vorzeitige Verrunden von Innensechskantschrauben

16-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Präzision ±10 %. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 15 zähharte Bits (89 mm lang).

Weblink
https://www.wera.de/de/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung

Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

Einfache Einstellung



Einfache Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

Hör- und spürbares Überrasten




Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in einer robusten und kompakten textilen Rolltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

Flexibel durch Klettstreifen



Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Weblink
https://www.wera.de/de/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm



05075815001	1x	1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm

851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm



05059775001	1x	PH 2 x 89 mm

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

867/4 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 89 mm



05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm

840/4 Z Bits, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001[1)]	1x	6 x 89 mm

1) Sechskantklinge

Weblink
https://www.wera.de/de/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de