



TORQUE TOOL

FOR BOTH DIRECTIONS

ADJUSTABLE

SAFE TORQUE

ON / OFF TORQUE LOCK

WERA 2GO COMPATIBLE

HEX-PLUS

GTIN:	4013288228338	**Dimensión:**	175x125x60 mm
N° de pieza:	05075851001	**Peso:**	609 g
N° de artículo:	7515/16	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico
- Un ajuste rápido y muy fácil del valor dinamométrico
- Posición fija (Torque Lock) para pares de desapriete y apriete ilimitados
- Una función de par de giro con sobrerresbalamiento seguro para el apriete derecha/izquierda
- Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Precisión ±10 %
- Para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4", por medio del adaptador también sirven para insertos de llaves de vaso - son perfectas para trabajos en bicicletas
- Las herramientas con el perfil Hex-Plus evitan que los tornillos de hexágono interior se deterioren de foma prematura por redondeo del material

Un juego de herramientas de 16 piezas. Para un trabajo de atornillar profesional y un ajuste de precisión profesional, así como para un trabajo de atornillar con control dinamométrico. Un mecanismo dinamométrico de sobrerresbalamiento, y por eso muy seguro, con un ajuste rápido para un apriete hacia la derecha y la izquierda, y cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm), así como una posición fija (Torque Lock) para pares de apriete y desapriete ilimitados. Precisión ±10 %. Un porta-puntas de cambio rápido permite una gran robustez. Adecuado para puntas con arrastre hexagonal de 1/4". 15 puntas duras y resistentes (de un largo de 89 mm).

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Destornillador dinamométrico con un ajuste rápido del valor dinamométrico

Cinco pares de apriete elegibles




Cinco pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) y una posición fija (Torque Lock) para unos pares de desapriete y apriete ilimitados.

Un ajuste simple



Un ajuste fácil de los pares de apriete elegibles.

Señales audibles y tactiles




Se oye y se palpa claramente el sobre-encastre tan pronto se alcanza el par de apriete preajustado.

El alojamiento y el transporte



Alojamiento y transporte en un bolso enrrollable robusto y compacto de material textil. Así, la herramienta siempre se tiene a mano.

Flexible gracias a la cinta autoadhesiva



En su lado posterior, el bolso de material textil dispone de un zona mullida. Con ayuda de la tira autoadhesiva que incluye el juego, el bolso textil se puede conectar a los demás componentes del sistema Wera 2go. O también se puede fijar en la pared, la estantería, o el carro para las herramientas del taller.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



05075815001	1x	1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

851/4 Z Puntas Phillips, PH 2 x 89 mm



05059775001	1x	PH 2 x 89 mm

867/4 Z Puntas TORX® BO inviolables, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

867/4 IP Puntas TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm



05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm

840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001[1)]	1x	6 x 89 mm

1) Varilla hexagonal

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de