7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16 pièces





EAN:	4013288228338	**Dimension:**	175x125x60 mm
Numéro de pièce:	05075851001	**Poids:**	609 g
Numéro d'article:	7515/16	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple
- Réglage simple et rapide de la valeur de couple
- Position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités
- Fonction dynamométrique à débrayage sûre pour le serrage droite/gauche
- Réglage facile et rapide des couples de serrage disponibles (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm)
- Précision ±10 %
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4", convient aussi aux douilles avec un adaptateur. Idéal pour les vélos.
- Les outils avec profil Hex-Plus empêchent l'arrondissement prématuré des vis à six pans creux

Jeu d'outils 16 pièces. Pour le serrage professionnel / le réglage fin professionnel ET le serrage contrôlé. Mécanisme dynamométrique à débrayage sûr avec réglage droite/gauche rapide et cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités. Précision ±10 %. Manche à changement rapide pour une robustesse élevée. Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4". 15 embouts extra-rigides (89 mm de long).

Lien
https://www.wera.de/fr/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple

Cinq couples de serrage au choix



Cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.

Réglage aisé



Réglage facile des couples de serrage au choix.

Déclic parfaitement audible/tangible




Déclic parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Rangement et transport



Rangement et transport dans un étui enroulable textile robuste et compact. Vos outils sont ainsi toujours à portée de main.

Flexible grâce à la bande scratch



L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

Lien
https://www.wera.de/fr/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

7515 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



05075815001	1x	1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

851/4 Embouts Z, PH 2 x 89 mm



05059775001	1x	PH 2 x 89 mm

867/4 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm



05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm

840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001[1)]	1x	6 x 89 mm

1) Lame hexagonale

Lien
https://www.wera.de/fr/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de