

EAN/SE:	4013288228338	**Dimensione:**	175x125x60 mm
Parte No.:	05075851001	**Peso:**	609 g
Articolo no.:	7515/16	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
- Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
- Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Precisione ±10%
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4", adattore anche per chiavi a bussola - ideale per l'impiego in bicicletta
- Utensili con profilo Hex-Plus che impediscono il prematuro stondamento delle viti ad esagono cavo

16 pezzi - Assortimento utensili. Per avvitamenti professionali / aggiustaggi di precisione e avvitamenti a coppia controllata. Meccanismo antislittamento più sicuro con regolazione rapida per coppie di serraggio destra/sinistra e 5 coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate. Precisione ±10%. Supporto a cambio rapido di elevata robustezza. Per inserti con attacco esagonale da 1/4". 15 inserti tenaci-duri lungh. 89 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia

Cinque coppie di serraggio selezionabili



Cinque coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate.

Facile regolazione



Facile regolazione delle coppie di serraggio selezionabili.

Con segnale a scatto




Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Custodia e trasporto



Custodia e trasporto in custodia tessile avvolgibile, robusta e compatta. Utensile sempre a portata di mano.

Flessibile grazie al velcro



La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

7515 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



05075815001	1x	1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

851/4 Z Inserti, PH 2 x 89 mm



05059775001	1x	PH 2 x 89 mm

867/4 Z Inserti TORX® BO con foro, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

867/4 IP Inserti TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm



05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm

840/4 Z Inserti, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001[1)]	1x	6 x 89 mm

1) Lama esagonale

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de