



TORQUE TOOL

FOR BOTH DIRECTIONS

ADJUSTABLE

SAFE TORQUE

ON / OFF TORQUE LOCK

WERA 2GO COMPATIBLE

HEX-PLUS

GTIN:	4013288228338	**Afmetingen:**	175x125x60 mm
Onderdeelnr.:	05075851001	**Gewicht:**	609 g
Artikelnummer:	7515/16	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment
- Draaimoment eenvoudig instelbaar
- Vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten
- Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme voor rechts/links aanhalen
- Eenvoudig en snel in te stellen op een van de beschikbare aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Nauwkeurigheid ± 10%
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving, per adapter ook geschikt voor steeksleutelinzetstukken - ideaal voor het werken aan rijwielen
- Met Hex-Plus profiel voorkomt het voortijdig uitslijten van binnenzeskantschroeven

16-delige gereedschapsset. Voor professioneel schroeven / professionele fijnafstelling EN voor schroeven met draaimoment. Doordraaiend en daarmee veilig draaimomentmechanisme met snelverstelmogelijkheid voor rechts/links en vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten. Nauwkeurigheid ± 10%. Snelwisselhouder voor hoge robuustheid. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aansluiting. 15 taaiharde bits (89 mm lang).

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Momentschroevendraaier met snelle instelling van het aandraaimoment

Vijf te kiezen aanhaalmomenten



Vijf te kiezen aanhaalmomenten (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) en een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai- en aanhaalmomenten.

Eenvoudig in te stellen



Eenvoudige instelling van de beschikbare aanhaalmomenten.

Hoor- en voelbaar kliksignaal




Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in een robuust en compact stoffen roletui. Zo is het gereedschap altijd binnen handbereik.

Flexibel dankzij klittenband



Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte.Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of gereedschapswagen.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



05075815001	1x	1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

851/4 Z Bits Phillips, PH 2 x 89 mm



05059775001	1x	PH 2 x 89 mm

867/4 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

867/4 IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 89 mm



05134671001	1x	10 IP x 89 mm
05134672001	1x	15 IP x 89 mm
05134673001	1x	20 IP x 89 mm
05134674001	1x	25 IP x 89 mm
05134676001	1x	30 IP x 89 mm

840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001 [1)]	1x	6 x 89 mm

1) Zeskantkling

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075851001

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de