



## STM 25



- Stufenstutzen
- für Vorprägungen M25

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart:	IP55
Dichtbereich der Leitungseinführung:	5 mm - 21 mm
Geeignet für Wandstärke:	1,5 mm - 4 mm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	TPE
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	750 °C
Temperaturbeständigkeit:	-25 °C bis +100 °C
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

### ABMESSUNGEN

Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung:	25,5 mm
--	---------

Nettogewicht: 0,003 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 3600175  
EAN: 4012591771753  
Verpackungseinheit: 20  
Zolltarifnummer: 85369010  
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-8.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-7.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-6.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-5.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp  
ETIM-4.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Leitungseinführung als Stufenstutzen. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 55. Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035. Fabrikat: HENSEL. Typ: STM. Größe: M25

## ZEICHNUNGEN

