LV453425

Blocco interruzione non automatico per ComPacT NSX1000 NA DC PV, 1000 A, 4 poli, corrente continua





Presentazione

Gamma	Compact
Nome prodotto	ComPact NSX DC
Tipo prodotto	Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome dispositivo	Compact NSX1000NA DC PV
Numero di poli	4P
Tipo di rete	DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Corrente nominale di impiego [le]	DC-22A: 1000 A DC 1000 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [lth]	1000 A a 65 °C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [lcm]	20 kA interruttore-sezionatore singolo
Codice potere di interruzione	NA
Attitudine al sezionamento	Si conforme a EN 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Categoria di utilizzazione	DC-22A
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Leva
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Corrente nominale ammissibile di breve durata [lcw]	20 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica	10000 cicli conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	500 cicli 1000 V DC In conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	70 mm
Altezza	327 mm
Larghezza	280 mm
Profondità	147 mm
Peso prodotto	18 kg

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	CE
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	18,0 cm	
Confezione 1: larghezza	27,9 cm	
Confezione 1: profondità	32,7 cm	
Confezione 1: peso	18,045 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi