



Hoofd

Range	Compact
Product name	COMPACT NSX DC
Product or component type	Lastscheider
Device short name	Compact NSX1000NA DC PV
Poles description	4P
Network type	DC
Ue toegekende bedrijfsspanning	1000 V DC conform aan IEC 60947-3
Ie toegekende bedrijfstrom	DC-22A: 1000 A DC 1000 V
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V DC conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC 60947-3
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	1000 A bij 65 °C
Icm onderbrekingsvermogen	20 kA lastscheider alleen
Breaking capacity code	NA
Suitability for isolation	Ja conform aan EN 60947-3
Contact position indicator	Ja
Zichtbare breuk	Nee
Utilisation category	DC-22A
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-3

Complementair

Control type	Omschakelen
Mounting mode	Vast
Aansluiting bovenzijde	Voorkant
Aansluiting onderaan	Voorkant
Icw korte duurstroom	20 kA gedurende 1 s conform aan IEC 60947-3
Mechanische duurzaamheid	10000 cycles conform aan IEC 60947-3
Electrical durability	500 cycles 1000 V DC In conform aan IEC 60947-3
Connection pitch	70 mm
Height	327 mm
Width	280 mm
Depth	147 mm
Net weight	18 kg

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-3
Product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	27,9 cm
Package 1 Length	32,7 cm
Package 1 Weight	18,045 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur