## TM171APBUS

# Modicon M171 Performance Plug-in Profibus



#### Presentazione

| Gamma prodotto                          | Modicon M171            |
|---|-------------------------|
| Tipo prodotto                           | Modulo di comunicazione |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Profibus                |

#### Caratteristiche tecniche

|                               |  | ăi    |
|-------------------------------|--|-------|
| Tipo di connessione integrata | Profibus DP DB9 - cavo schermato RS232 | ne st |
| Alimentazione                 | Via base board EVD/EVC                 |       |
| Compatibilità prodotto        | Logic controller M171 performance      |       |
| Peso prodotto                 | 0,077 kg                               |       |

#### **Ambiente**

| Ambiente                  |                                       |   |
|---------------------------|---------------------------------------|---|
| Certificazioni prodotto   | cURus[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC | : |
| Marcatura                 | CE                                    |   |
| Grado di protezione IP    | IP20                                  |   |
| Temperatura ambiente      | -1055 °C                              |   |
| Temperatura di stoccaggio | -2085 °C                              |   |
| Umidità relativa          | 1090 % senza condensa                 |   |

#### Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 13,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,1 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 18,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 218,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,716 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

| Regolamento REACh           | ☑ Dichiarazione REACh   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)   |  |
| Senza mercurio              | Sì  |  |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina   |  |
| Informazioni esenzioni RoHS | <b>௴</b> Sì   |  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |  |
| Aggiornabilità              | Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati  |  |