

Hoja de datos del producto 33573

Características

trafo rectangular para protección de diferencial, Compact NS630b a 1600, , 1600 A, dimensiones interiores 280 mm x 115 mm



Principal

Nombre abreviado del equipo	sensores + cable Vigi
Función	Fuente de alimentación
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Protec. defecto a tierra
[In] Corriente nominal	630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A
Altura	Dentro, estado 1 115 mm Fuera, estado 1 216 mm
Anchura	Dentro, estado 1 280 mm Fuera, estado 1 381 mm
Profundidad	71 mm
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Masterpact NT Pieza de repuesto para Masterpact NW Pieza de repuesto para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,0 cm
Paquete 1 Ancho	30,0 cm
Paquete 1 Longitud	45,0 cm
Paquete 1 Peso	11,2 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	195,36 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------