

BRIDAS IGNÍFUGAS Y AUTOEXTINGUIBLES L X A 140 X 3,5 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 181728

Bridas ignífugas de PA 6.6, clase de inflamabilidad UL 94 V-0. Cumplen requisitos especialmente exigentes en materia de resistencia al fuego: el material no debe arder durante más de 10 segundos ni provocar la ignición de los materiales inflamables situados debajo. Sin halógenos, resistencia a temperaturas de -20 °C a +80 °C. Temperatura mínima de instalación: 0 °C. Color: blanco lechoso.

Longitud (mm) 275 mm
Anchura (mm) 95 mm
Altura (mm) 22 mm
Peso (kg) 0,00061 kg



Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	sonstige
Sin halógenos	Sí
Color	weiß
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	3.5 mm
Longitud de la cinta	140 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	3 mm - 36 mm
Mín. Fuerza de sujeción	140 N
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - 80 °C
Temperatura de montaje	0 °C - 80 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	sonstige
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí
Certificación UL	Sí

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94	VO
Homologación VG	No
Homologación MIL	No

GTIN: 4021103817285

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de