



### Principal

Gama	Canalis
Tipo de oferta	Control system
Tipo de producto o componente	Conector
Función	Iluminación Tomas de corriente de distribución
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada
[Ie] Corriente nominal de empleo	16 A en 35 °C
[Ue] Tensión nominal de operación	230...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Protocolo del puerto de comunicación	DALI KNX
Polaridad de la unidad de derivación	L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
Tipo de conector de la unidad de derivación	Con selección de fase
Color del cierre de la unidad de derivación	Amarillo

### Complementario

Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
Tipo de protección	Sin protección
Ancho	168 mm
Profundidad	33 mm
Altura	53 mm
Peso del producto	90 g
Cantidad por juego	Juego de 10
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

### Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
------------------------	---------------------------------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Paquete 1 Peso	110,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,000 cm

Paquete 2 Ancho	16,000 cm
Paquete 2 Longitud	25,000 cm
Paquete 2 Peso	3,000 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	280
Paquete 3 Altura	85,000 cm
Paquete 3 Ancho	62,000 cm
Paquete 3 Longitud	92,000 cm
Paquete 3 Peso	37,100 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Si
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------