

# CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213146>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adaptación de la sección automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

## Sus ventajas

- El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce
- El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
- Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
- Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
- La brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza protege la herramienta frente a daños debidos a caídas

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1213146       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BH3131        |
| Clave de producto                         | BH3131        |
| GTIN                                      | 4055626212685 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 467 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 383,9 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 82032000      |
| País de origen                            | SE            |

# CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213146>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto            | Herramienta para engarzar                                                              |
| Prensado                    | Engaste HEX                                                                            |
| Característica del producto | Cierre a presión con desbloqueo                                                        |
|                             | Abertura pequeña de la empuñadura                                                      |
|                             | Fuerza de accionamiento hasta un 30 % menor                                            |
|                             | Protección contra caída mediante brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza |
|                             | Para terminales de cable sin aislamiento                                               |

#### Punto de engaste 1

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Sección mín. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sección máx. | 6 mm <sup>2</sup>    |
| AWG mín.     | 26                   |
| AWG máx.     | 10                   |

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de secciones métrica | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Gama de secciones AWG     | 26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)                                                           |

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 70 mm  |
| Altura   | 21 mm  |
| Longitud | 180 mm |

### Datos del material

|       |             |
|-------|-------------|
| Color | negro/verde |
|-------|-------------|

# CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213146>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213146>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213146>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX CENTRUS 6H - Tenaza de crimpado



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213146>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)