

UV- UND KÄLTEBESTÄNDIGE KABELBINDER, B X L 7,5 X 360 MM, 100 STÜCK

Artikelnummer: 181726

UV-beständige Kabelbinder, BxL 7,5x360 mm, Kabelbaum 5-101 mm, in schwarz, aus PA 6.6 mit bis zu 10-fach erhöhter Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Kabelbindern. Hergestellt zu 100 % aus UV-beständigem schwarzem Granulat. Kälteresistent bis - 40°C. ideal für den Einsatz im Außenbereich, z. B. im Photovoltaik-Bau. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2. Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C. farbe schwarz. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



Länge (mm)	490 mm
Breite (mm)	157 mm
Höhe (mm)	54 mm
Gewicht (kg)	0,0053 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Breite des Bandes	7,5 mm
Bandlänge	360 mm
Banddicke	- mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 101 mm
Min. Haltekraft	460 N
Betriebstemperatur	-40 °C - 85 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 85 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein
Detektierbar	Nein
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	ohne
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja
UL-Zulassung	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs
nach UL94

V2

VG-Zulassung

Nein

MIL-Zulassung

Nein

GTIN: 4021103817261

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de