

BRIDAS PARA CABLES RESISTENTES A LOS RAYOS UV Y AL FRÍO, ANCHO X LARGO 7,5 X 360 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 181726

Bridas de cable resistentes a los rayos UV, ancho x largo 7,5 x 360 mm, mazo de cables 5-101 mm, en negro, de PA 6.6 con una vida útil hasta 10 veces mayor en comparación con las bridas de cable estándar. De granulado negro 100% resistente a los rayos UV. Resistente al frío hasta - 40°C. Ideal para uso en exteriores, por ejemplo en la construcción fotovoltaica. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL 94 V-2. Resistencia a temperaturas de -40 °C a +85 °C. Color negro. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



Longitud (mm) 490 mm
Anchura (mm) 157 mm
Altura (mm) 54 mm
Peso (kg) 0,0053 kg

Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Si
Color	schwarz
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	7.5 mm
Longitud de la cinta	360 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	5 mm - 101 mm
Mín. Fuerza de sujeción	460 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	ohne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí
Certificación UL	Sí
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94	V2
Homologación VG	No
Homologación MIL	No

GTIN: 4021103817261

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de