

COLLIERS DE SERRAGE RÉSISTANTS AUX UV ET AU FROID, L X L 7,5 X 360 MM, 100 PIÈCES
Numéro d'article: 181726

Colliers de serrage résistants aux UV, LxL 7,5x360 mm, faisceau de câbles 5-101 mm, en noir, en PA 6.6 avec une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle des colliers de serrage standard. Fabriqués à 100 % à partir de granulés noirs résistants aux UV. Résiste au froid jusqu'à - 40°C. Idéal pour une utilisation en extérieur, par ex. dans la construction de panneaux photovoltaïques. Auto-extinguible, classe d'inflammabilité UL 94 V-2. Résistance à la température de -40 °C à +85 °C. couleur noire. Certification : UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



Longueur (mm) 490 mm
 Largeur (mm) 157 mm
 Hauteur (mm) 54 mm
 Poids (kg) 0,0053 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kunststoff
Protection de surface	unbehandelt
Sans halogène	Oui
Couleur	schwarz
Qualité du matériau	Polyamid (PA)
Largeur de la bande	7.5 mm
Longueur de bande	360 mm
épaisseur de bande	- mm
Diamètre de la botte	5 mm - 101 mm
Min. Force de maintien	460 N
Température de fonctionnement	-40 °C - 85 °C
Température de montage	-10 °C - 85 °C
Réalisation	Internal toothing
Fermeture de la bande	Kunststoffzunge/-nase
Transparent	Non
Fluorescent	Non
DéTECTABLE	Non
Surface d'inscription	ohne
Fermeture détachable	Non
Type de fixation	ohne
Stable aux UV selon ASTM D6779	Oui

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Homologation UL	Oui
Classe d'inflammabilité de l'isolant selon UL94	V2
Homologation VG	Non
Homologation MIL	Non

GTIN: 4021103817261

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de