



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Type of filter	Estándar
Flow rate	Caudal libre con filtro estándar: 262 m ³ /h
[Us] Tensión nominal de alimentación	12...30 V
Tensión de entrada	24 V corriente continua

Complementario

Absorbed power	13 W
[In] Corriente nominal	0,53 A
Noise level < at	55...56 dB
Tipo de cojinete	Bola
Altura	Externo: 268 mm
Anchura	Externo: 248 mm
Profundidad	Externo : 103,4 mm
Dimensiones de corte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,1 kg
Material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura ambiente de operación	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	158 Pa caudal 0 m ³ /h
Conexiones - terminales	Cable
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación
Condiciones de uso	Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El entorno circundante debe estar relativamente limpio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 Ancho	25,0 cm
Paquete 1 Longitud	27,5 cm
Paquete 1 Peso	1,36 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR

Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	28,0 cm
Paquete 2 Ancho	41,0 cm
Paquete 2 Longitud	59,0 cm
Paquete 2 Peso	6,46 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	95,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	101,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------