

R9L2C600

Cartuccia, Resi9 PRD C40r, per scaricatore di sovratensione 3P+N, tipo 2+3, modalità di protezione L-N, senza fusibile



Presentazione

Range of product	"Resi9"
Nome prodotto	Resi9 iPRD
Tipo prodotto	Cartridge
Nome dispositivo	iPRD C40r
Compatibilità gamma	"Resi9" Resi9 iPRD iPRD C40r sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	Tipo 2 + 3
Tecn. limitatore sovratensioni	MOV
Destinazione prodotti	Surge protection device iPRD C40r 3P + N
Sistema di messa a terra	TT TN-S
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Corrente di scarica nominale	Modo differenziale: 20 kA (L/N)
Massima corrente di scarica	Modo differenziale: 40 kA L/N
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	Modo differenziale: 275 V L/N
Livello protezione tensione [Up]	Modo differenziale <1,5 kV tipo 2 + 3 L/N Modo differenziale <1 kV tipo 3 L/N
Tensione circuito aperto [Uoc]	6000 V modo differenziale L/N
Tensione residua [Ures]	1000 V
Sovratensione temporanea [Ut]	335 V L/N 5 s "tenuta" 440 V L/N 120 min "modalità safe mode"
Resistenza al cortocircuito	25 kA
Segnalazione locale	Operating state: bandiera (verde) Memoria guasti: bandiera (Rosso)
Installazione	Innesto
Installazione	Into SPD module
Passo 9 mm	2
Altezza	45,3 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	54 mm
Peso prodotto	78,5 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	Termoplastica
Tempo di risposta	< 25 ns





Ambiente

Norme di riferimento	CEI 61643-11:2011 EN 61643-11:2012 EN 61643-11:2018/A11
Certificazioni prodotto	CE
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,6 cm
Confezione 1: larghezza	5,4 cm
Confezione 1: profondità	2,8 cm
Confezione 1: peso	88 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,427 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	768
Confezione 3: altezza	750 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	89,664 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì