

R9L2C600

Cartridge, Resi9 iPRD C40r, for surge arrester
iPRD C40r 3P+N, type 2+3, L-N protection
mode, without fuse



Hoofd

Range	Resi9
Product name	Resi9 iPRD
Product or component type	Patroon
Device short name	iPRD C40r
Bereik compatibiliteit	Resi9 Resi9 iPRD iPRD C40r overspanningsafleider met plugbare cartridge
Type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk

Complementair

Klasse overspanningsbegrenzer	Type 2 + 3
Technologie overspanningsbegrenzer	MOV
Bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD C40r 3P + N
Aardingssysteem	TT TN-S
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Nominale ontladingsstroom	Differentieelmodus: 20 kA (L/N)
Maximale ontladingsstroom	Differentieelmodus: 40 kA L/N
Uc max cont werk spann	Differentieelmodus: 275 V L/N
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	Differentieelmodus <1,5 kV type 2 + 3 L/N Differentieelmodus <1 kV type 3 L/N
Uoc spanning op open kring	6000 V differentieelmodus L/N
Ures residuele spanning	1000 V
[Ut] tijdelijke overspanning	335 V L/N 5 s weerstand 440 V L/N 120 minuten foutbestendige modus
Kortsluitweerstand	25 kA
Lokale signalering	Operating state: vlag (groen) Foutmelding: vlag (rood)
Mounting mode	Plug-in
Mounting support	In de SPD module
Aantal modules van 9 mm	2
Height	45,3 mm
Width	18 mm
Depth	54 mm
Net weight	78,5 g
Colour	Wit (RAL 9003)
Materiaal	Thermoplast
Responstijd	< 25 ns

Omgeving

Standards	IEC 61643-11:2011 NL 61643-11:2012 NL 61643-11:2018/A11
Product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20
Relative humidity	5...95 %
Operating altitude	0...2000 m
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	2,8 cm
Package 1 Weight	88 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,427 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	768
Package 3 Height	750 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	89,664 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja