



### Principal

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                            | Multi 9                                                                                                                                                                                   |
| Nombre del producto             | Multi 9 C60BP                                                                                                                                                                             |
| Tipo de producto o componente   | Interruptor automático en miniatura                                                                                                                                                       |
| Nombre abreviado del equipo     | C60N                                                                                                                                                                                      |
| Función                         | Para corriente > 0,1 A                                                                                                                                                                    |
| Número de polos                 | 1P                                                                                                                                                                                        |
| Número de polos protegidos      | 1                                                                                                                                                                                         |
| [In] Corriente nominal          | 6 A en 50 °C acorde a Icu                                                                                                                                                                 |
| Tipo de red                     | AC<br>Corriente continua                                                                                                                                                                  |
| Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético                                                                                                                                                                         |
| Código de curva                 | C                                                                                                                                                                                         |
| Capacidad de corte              | 15 KA Icu en <= 72 V corriente continua acorde a Icu<br>10 KA Icu en 240 V AC 50/60 Hz entre fase y neutro acorde a Icu<br>3 kA Icu en 415 V AC 50/60 Hz entre fase y neutro acorde a Icu |
| Categoría de empleo             | Categoría A acorde a Icu                                                                                                                                                                  |
| Poder de seccionamiento         | Sí acorde a Icu                                                                                                                                                                           |
| Normas                          | Icu                                                                                                                                                                                       |
| Certificaciones de producto     | Generador[RETURN]KC[RETURN]CCC                                                                                                                                                            |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de red                     | 50/60 Hz                                                                                                                                               |
| [Ue] Tensión nominal de empleo        | 240 V AC 50/60 Hz entre fase y neutro<br>415 V AC 50/60 Hz entre fase y neutro<br><= 72 V corriente continua                                           |
| Límite de enlace magnético            | 8,5 x In +/- 20 % AC<br>12 x In +/- 20 % corriente continua                                                                                            |
| [Ics] poder de corte en servicio      | 7,5 KA 75 % acorde a Icu - 240 V AC 50/60 Hz<br>2,25 KA 75 % acorde a Icu - 415 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 100 % acorde a Icu - <= 72 V corriente continua |
| Clase de limitación                   | 3                                                                                                                                                      |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 500 V AC 50/60 Hz acorde a Icu                                                                                                                         |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a Icu                                                                                                                                      |
| Indicador de posición del contacto    | Sí                                                                                                                                                     |
| Tipo de control                       | Maneta                                                                                                                                                 |
| Señalizaciones en local               | Indicación de encendido/apagado                                                                                                                        |
| Tipo de montaje                       | Ajustable en clip                                                                                                                                      |
| Soporte de montaje                    | Carril DIN                                                                                                                                             |
| Pasos de 9 mm                         | 2                                                                                                                                                      |
| Altura                                | 81 mm                                                                                                                                                  |
| Ancho                                 | 18 mm                                                                                                                                                  |
| Profundidad                           | 72 mm                                                                                                                                                  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso del producto                             | 0,12 kg                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color                                         | Gris                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durabilidad mecánica                          | 20000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durabilidad eléctrica                         | 10000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                   |
| Preparado para candado                        | Con candado                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conexiones - terminales                       | Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo)1...25 mm² - rígido<br>Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo)1...25 mm² - flexible<br>Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo)1...25 mm² - flexible con terminal |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm for arriba o abajo connection                                                                                                                                                                                                            |
| Par de apriete                                | 2 N.m arriba o abajo                                                                                                                                                                                                                           |
| Protección contra fugas a tierra              | Bloque independiente                                                                                                                                                                                                                           |

## Entorno

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Disipación de calor                    | 2,7 W en 240 V - 6 A                                                              |
| Grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a Icu                                                                    |
| Categoría de sobretensión              | IV                                                                                |
| Tropicalización                        | 2 acorde a IEC 60068-1                                                            |
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C                                                                     |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30...70 °C                                                                       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C                                                                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 7,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 1,8 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 104,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12       |
| Paquete 2 Altura                   | 8,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 8,8 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 22,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 1,286 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 144      |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 15,94 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                            |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                    |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAEE                   | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos                                                                                                                                                 |