

NEW APT OD YE F 46 (787 786)



Fotografía no vinculante

Fotografía no vinculante

Einzelteil der Schutzkleidung für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Arbeit in der Nähe von elektrischen Anlagen (EN 61482-2)

Für die Arbeit in der Nähe von elektrischen Anlagen (EN 61482-2) ist die Verwendung von Schutzkleidung (PSA) erforderlich, die die folgenden Anforderungen erfüllt:

1. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen elektrische Entladungen (Arc Flash) resistent ist.

2. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Hitze und Strahlung resistent ist.

3. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen mechanische Beschädigungen resistent ist.

4. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen chemische Substanzen resistent ist.

5. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Wettereinflüsse resistent ist.

6. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Verstaubung resistent ist.

7. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

8. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

9. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

10. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

11. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

12. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

13. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

14. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

15. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

16. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

17. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

18. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

19. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

20. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

21. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

22. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

23. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

24. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

25. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

26. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

27. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

28. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

29. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

30. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

31. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

32. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

33. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

34. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

35. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

36. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

37. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

38. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

39. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

40. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

41. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

42. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

43. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

44. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

45. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

46. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

47. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

48. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

49. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

50. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

51. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

52. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

53. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

54. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

55. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

56. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

57. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

58. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

59. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

60. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

61. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

62. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

63. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

64. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

65. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

66. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

67. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

68. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

69. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

70. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

71. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

72. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

73. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

74. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

75. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

76. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

77. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

78. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

79. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

80. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

81. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

82. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

83. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

84. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

85. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

86. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

87. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

88. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

89. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

90. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

91. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

92. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

93. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

94. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

95. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

96. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

97. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

98. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

99. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißschmelzen resistent ist.

100. Die PSA muss aus einem Material bestehen, das gegen Schweißspritzschmelzen resistent ist.

Tipo art. no.	APT OD YE F 46 787 786
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo)	APC 2
Energía del arco eléctrico (W_{arc} o W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	fibra modacrílica (40%), viscosa (59%), antiestático (1%), membrana de PU: tejido de meta-aramida (100%)
Gramaje	300 g/m ²
Material del hilo	Kevlar (100%)
Normativa	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Color principal	amarillo fluorescente
Color secundario	gris
Cremallera	roja
Talla (internacional)	46 (XL/2XL)
Código del diseño	TOYEGRRE0000P0
Peso	930 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	62034911
GTIN	4013364491410
UPE	1 unidad(es)

*) Tejido exterior con tratamiento previo

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.