

CSS-150 FE 26 / 47 IH8 M10 - Raccordement



1451617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1451617>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Raccordement, avec vis



Identique à la figure

Avantages

- Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
- Echauffement réduit via une force de contact maximale
- Permet le raccordement de deux conducteurs

Données commerciales

Référence	1451617
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	ACEPBC
Product key	ACEPBC
GTIN	4063151838270
Poids par pièce (emballage compris)	101,248 g
Poids par pièce (hors emballage)	101,248 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

CSS-150 FE 26 / 47 IH8 M10 - Raccordement



1451617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1451617>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de filetage	M10

Caractéristiques de raccordement

Section nominale	150 mm ²
------------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier
----------	-------

CSS-150 FE 26 / 47 IH8 M10 - Raccordement



1451617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1451617>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--