

FR 1,27/ 32-SR - Dispositif antitraction



1399645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399645>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Dispositif antitraction, nombre de pôles: 32, pas: 1,27 mm, coloris: noir



Avantages

- Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
- Commande possible de connecteurs pré-équipés : les connecteurs femelles IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil

Données commerciales

Référence	1399645
Conditionnement	200 Unité(s)
Commande minimum	200 Unité(s)
Clé de vente	AAXZAA
Product key	AAXZAA
GTIN	4063151784997
Poids par pièce (emballage compris)	0,384 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,36 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

FR 1,27/ 32-SR - Dispositif antitraction



1399645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399645>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque sur la documentation	Les documents actuels tels que les modèles 3D, les croquis de familles de produits, les fiches techniques ou les croquis d'emballage sont à disposition dans le centre de téléchargement.
-------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Dispositif antitraction
Gamme de produits	FR 1,27/...-SR
Nombre de pôles	32
Pas	1,27 mm

Dimensions

Pas	1,27 mm
Largeur [w]	24,55 mm
Hauteur [h]	10,75 mm
Longueur [l]	4,95 mm

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau isolant	LCP
Groupe d'isolant	IIIb
IRC selon CEI 60112	150
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Connecteur

Raccordement 1

Matériau isolant	LCP
IRC selon CEI 60112	150

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

FR 1,27/ 32-SR - Dispositif antitraction



1399645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399645>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,051 kg CO2e
---------	---------------