


DBM NH00 255 (900 255)


- Spinterometro incapsulato RADAX-Flow con elevata limitazione della corrente susseguente
- Elevata capacità di scarica di correnti di fulmine
- Coordinato direttamente verso limitatori di sovratensione DEHNguard... oppure V(A) NH..., senza ulteriori lunghezze di conduttori



Immagine indicativa



Schema di principio DBM NH00 255



Dimensioni DBM NH00 255

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, in forma costruttiva NH grandezza 00, con elevata limitazione della corrente susseguente, per $U_c = 255\text{ V}$.

Tipo	DBM NH00 255
Art.	900 255
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 1 / Classe I
Tensione nominale AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC (U_c)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Energia specifica (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Livello di protezione (U_p)	$\leq 2,5\text{ kV}$
Capacità di estinzione corrente susseguente AC (I_a)	50 kA _{eff}
Limitazione corrente susseguente / selettività	un fusibile da 35 A gG non interviene fino a 50 kA _{eff} (pres.)
Tempo d'intervento (t_A)	$\leq 100\text{ ns}$
Fusibile di protezione max. (L) fino $I_{CC} = 50\text{ kA}_{eff}$	315 A gG
Tensione TOV (U_T) - Caratteristica	440 V / 120 min. – tenuta
Temperatura d'esercizio (collegamento in derivazione) (T_{UP})	-40 °C ... +80 °C
Numero delle porte	1
Montaggio su	base portafusibili NH grandezza 00
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	relativo al tipo di montaggio
Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kA _{eff} (controllato da VDE)	
– Corrente di cortocircuito possibile max	100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
– Limitazione / eliminazione di correnti susseguenti di rete	fino a 100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
– Fusibile max. (L) fino a $I_{CC} = 100\text{ kA}_{eff}$	315 A gG
Peso	194 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363090
Codice GTIN (EAN)	4013364125773
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.