



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LG
Device short name	LG8K
Product or component type	Ingesloten DOL omkeerstarter
Device application	Veiligheid
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Omkeercontactor Stroomonderbreker
Motorvermogen kW	0,37 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 0,75 KW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging	1,6...2,5 A
Spanning stuurkring	380/400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop stop zwart O Keuzeschakelaar 2 posities start zwart I-II Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood

Complementair

Width	175 mm
Height	165 mm
Depth	146 mm
Net weight	1,64 kg
Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis

Omgeving

Standards	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Product certifications	CE[RETURN]UKCA
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (voor behuizing)
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
Materiaal	Polycarbonaat
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,000 cm
Package 1 Width	22,800 cm
Package 1 Length	25,600 cm
Package 1 Weight	1,873 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm

Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	35,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------