Boîtier pour barre collectrice

# GSi 354 Plus



## GSi 354 Plus

**Boîtier pour barre collectrice**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 04135401
Dimensions: 320 x 440 x 179 mm

Boîtier pour barre collectrice avec espace de connexion supplémentaire, Système de barres collectrices, 5-pôles, sans bornes, pour équipement individuel, avec couvercle transparent, 3 x raccord d'assemblage (GGV)

**avec système de barres collectrices 5 pôles 400 A, avec rails CU, L1...L3: 20 x 10 mm, N: 20 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm**

IP65 IK08 690V AC

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| avec système de barre collectrice: | oui |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 320 mm |
| Longueur: | 440 mm |
| Hauteur: | 179 mm |
| Poids: | 4.926 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Saillie |
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Couple de la vis du couvercle: | 2.5 Nm |
| Juxtaposable: | oui |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902987603 |
| Classe ETIM: | EC002274 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |