



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome prodotto	CT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 1 a 5 VA
Corrente nominale [In]	1000 A

Caratteristiche tecniche

Tipo trasformatore di corrente	Standard per cavo Split core
Rapporto trasformatore di corrente	1000/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	1200 A
Fattore dsicurezza massimo	5
Corrente ammessa	60000 A durante 1 s
Tensione nominale di esercizio [Ue]	< 720 V 50 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Aggancio
Larghezza	Esterno: 72,2 mm
Altezza	Esterno: 120,6 mm
Diametro	Interno: 44 mm
Classe di isolamento	Class E
Diametro esterno cavi	44 mm
Connessioni - morsetti	Cavo 2 cavi 0,5...1,5 mm² 0,5 m

Ambiente

Norme di riferimento	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Temperatura ambiente	-5...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Confezione 1: peso	802,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,924 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------