



### Hoofd

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bereik compatibiliteit        | Altivar Machine ATV340<br>Altivar Process ATV900<br>Easy Altivar 310 |
| Product or component type     | Remweerstand                                                         |
| Waarde in ohm                 | 16 Ohm                                                               |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 24 V DC<br>250 V AC                                                  |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibiliteit product        | Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 18,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 22 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 30 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 18,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 22 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 30 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 5,5 kW 200...240 V Zware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV340 15 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV340 18 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV340 22 kW 380...480 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 22 kW 500...690 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 30 kW 500...690 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 37 kW 500...690 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 32 hp 600 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 40 hp 600 V Middelzware cyclus<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV930 50 hp 600 V Middelzware cyclus |
| Belastingscyclus               | Zware cyclus (heavy duty) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle<br>Middelzware cyclus (normale werking) <4 s braking with 135% braking torque for a 40 s cycle<br>Middelzware cyclus (heavy duty) <4 s braking with 165% braking torque for a 40 s cycle<br>Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 165% braking torque for a 120 s cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gemiddeld vermogen beschikbaar | 1,9 kW bij 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektrische aansluiting        | Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 10 mm <sup>2</sup> / AWG 8 voor aandrijving<br>Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 voor schakelaar temperatuurregeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type bescherming               | Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Width                          | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Height                         | 570 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Depth                          | 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Net weight                     | 6,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP20        |
| Ambient air temperature for storage   | -25...70 °C |
| Ambient air temperature for operation | 0...50 °C   |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 25,500 cm |
| Package 1 Width              | 58,000 cm |
| Package 1 Length             | 30,500 cm |
| Package 1 Weight             | 7,211 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P06       |
| Number of Units in Package 2 | 4         |
| Package 2 Height             | 75,000 cm |
| Package 2 Width              | 60,000 cm |
| Package 2 Length             | 80,000 cm |
| Package 2 Weight             | 37,632 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                            |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                          |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                          |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                          |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                          |