

Hoja de datos del producto

Características

NSYAPU10S3S

Actassi - 1U power distribution rail - 3 sockets
+switch 10P VDE



Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Carril de distribución de energía
Función	Multiuso
Descripción estándar de la salida	Lado de tierra
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores
Cantidad por juego	Juego de 1
Color	Aluminio

Complementario

Composición del dispositivo	1 tomas de corriente Elementos de fijación
Posición de terminal de tierra	Terminal de tierra a 35°
Número de socket	3
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC
Tipo de control	Verde LED conmutador
Soporte de montaje	Bastidor de 10" Vertical
Modo de fijación	Fijación directa Mediante bridas
Material	Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de la superficie	Anodizado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 m cable de alimentación 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Número de unidad de rack	1U
Altura	44,45 mm
Anchura	254,0000000000 mm
Profundidad	44 mm

Entorno

Resistencia al fuego	850 °C
Etiquetas de calidad	VDE
Normas	IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	50,0 cm
Paquete 1 Peso	700,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------