



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Power distribution rail
Applicazione	Multifunzione
Descrizione presa standard	Lato terra
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Configurazione poli di uscita	2P+E con serrande
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	1 power rail Elementi di fissaggio
Posizione terreno	35° ground lug
Numero di prese	3
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA
Tipo di comando	Verde LED interruttore
Installazione	10" rack Montante
Tipologia fissaggio	Fissaggio diretto Tramite supporti cavo
Materiale	Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura superficie	Anodizzato
Collegamento elettrico	3 m power cord 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Numero di unità rack	1U
Altezza	44,45 mm
Larghezza	254,0000000000 mm
Profondità	44 mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C
Marchi qualità	VDE
Norme di riferimento	IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	50,0 cm
Confezione 1: peso	700,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì