

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6TIP:P - Prensaestopas para carcasa

1661877
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1661877>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo por tornillo, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

- Función de compensación de tolerancias entre la placa de circuito impreso y la carcasa
- Evita la aplicación de fuerzas en los puntos de soldadura
- Montaje fácil sin herramientas
- Obturación opcional de puerto sin capuchón

Datos comerciales

Código de artículo	1661877
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABQBDG
Clave de producto	ABQBDG
GTIN	4067923200319
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,28 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,211 g
Número de tarifa arancelaria	79070000
País de origen	DE

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6TIP:P - Prensaestopas para carcasa



1661877

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1661877>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M12

Datos del material

Material	Fundición inyectada de cinc, niquelada (Manguito roscado)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	FKM

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo por tornillo

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Grado de protección (enchufado)	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra) -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-101

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera
Indicaciones de montaje	Bloqueable en 2 partes

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6TIP:P - Prensaestopas para carcasa



1661877

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1661877>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6TIP:P - Prensaestopas para carcasa



1661877

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1661877>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es