

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

## XVC6B5

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu incolore, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 VAC/DC



### Presentazione

|                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVC6                                                                                   |
| Tipo prodotto                                    | Complete pre-wired monolithic tower light                                                      |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | 5 unità illuminate                                                                             |
| Segnalazione sonora                              | Senza                                                                                          |
| Diametro di montaggio                            | 60 mm                                                                                          |
| Nome componente                                  | XVC                                                                                            |
| Sorgente luminosa                                | LED fisso rosso<br>LED fisso arancione<br>LED fisso verde<br>LED fisso blu<br>LED fisso chiaro |
| Tensione alimentazione nominale [Us]             | 24 V                                                                                           |
| Tipo circuito di alimentazione                   | CA/CC                                                                                          |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                       | Policarbonato: unità luminosa<br>ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base<br>PBT + ABS (UL94HB): coperchio superiore<br>STK (cromato): support tube |
| Montaggio prodotto                              | Su tubo di supporto, 22 mm                                                                                                                                   |
| Sezione cavi                                    | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Sezione AWG                                     | AWG 22                                                                                                                                                       |
| Lunghezza cavo                                  | 600 mm                                                                                                                                                       |
| Marcatura                                       | CE                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 0,8 kV                                                                                                                                                       |
| Assorbimento [A]                                | 125 mA                                                                                                                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento                     | 1 Hz                                                                                                                                                         |
| Peso prodotto                                   | 0,86 kg                                                                                                                                                      |
| Altezza                                         | 588,3 mm                                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                               | IEC 61000-6-2<br>IEC 61000-6-3<br>IEC 61000-6-4              |
| Certificazioni prodotto                            | UL                                                           |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                           |
| Temperatura di stoccaggio                          | -35...70 °C                                                  |
| Temperatura ambiente                               | -10...50 °C                                                  |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 61140                                |
| Grado di protezione IP                             | IP23 installazione superficie verticale conforme a CEI 60529 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,300 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 78,500 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,152 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 20,020 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                   |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|



## Colonna luminosa preassemblata e precablata

### Montaggio su tubo di supporto

