

Informazione prodotto

13 92 200 SB

Pinza per elettroinstallazioni



- 6 funzioni in un'unica pinza
- Per la presa su materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola
- Nei modelli con molla di apertura integrata nell'articolazione il dente di arresto tiene chiuse le cesoie mentre le altre funzioni restano attive
- Con meccanismo a molla di ritenuta intelligente, permette la presa senza aprire la pinza. La pinza rimane chiusa e protetta.
- Superfici lisce sulla punta per una presa sicura ma delicata di fili singoli; superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato per afferrare materiali di forma piana e arrotondata
- Bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su scatole elettriche da incasso e togliere le bave di fori passacavi
- Fori spelacavi per conduttori 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm²
- Incavo di crimpaggio per terminali a bussola 0,5 - 2,5 mm²
- Cesoa con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Forma affusolata per un'ottima accessibilità al pezzo in lavorazione
- Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale

Generico	
Art. No.	13 92 200 SB
EAN	4003773075318
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	270 g
Dimensioni	200 x 85 x 22 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 15 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	50 mm ²
Valori di spelatura per fili singoli	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Capacità in millimetri quadri	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



