

VFC-PT/D15SUB/F - Módulo de transferencia de señales



1278824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1278824>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

VARIOFACE Front Connect, módulo de transferencia de señales D-SUB 1:1 con conexiones frontales push-in y regleta hembra D-SUB, número de polos: 15, anchura: 19 mm



Sus ventajas

- Cableado rápido, claro y sin errores gracias a las bornas push-in con tecnología de conexión frontal
- Disminución de la necesidad de espacio en el armario de control y hasta un 60 % en comparación con las soluciones convencionales mediante el innovador diseño con una anchura de montaje de 19 mm
- Conexión Plug & Play en el nivel de E/S remoto y el nivel de campo con el amplio programa de cableado del sistema de Phoenix Contact
- Compatibilidad óptima con su periferia descentralizada gracias a la gran flexibilidad y al diseño estrecho
- Adecuado en el sentido óptico y háptico para los sistemas de E/S remotos modernos

Datos comerciales

Código de artículo	1278824
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2172
Clave de producto	DK2172
GTIN	4063151476618
Peso por unidad (incluido el embalaje)	73,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	95 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VFC-PT/D15SUB/F - Módulo de transferencia de señales



1278824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1278824>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE Front Connect

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC)	≤ 30 V AC
Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Corriente (por ramal)	≤ 2 A

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	63 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV (1,2 / 50 µs)

Datos de conexión

Nivel de control

Conexión según norma	IEC 60807-2
	DIN 41652
Tipo de conexión	Hembra de conexión D-SUB
Número de conexiones	1
Número de polos	15

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Número de polos	16
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante)
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico)
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	18,9 mm
Altura	127,2 mm
Profundidad	46,85 mm

VFC-PT/D15SUB/F - Módulo de transferencia de señales



1278824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1278824>

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Índice de protección (Lugar de montaje)	IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m)
	-40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m)
Altitud	≤ 3000 m

Homologaciones

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 61010-2-201
---------	----------------

CSA, USA/Canadá

Marcado	CSA C22.2 NO. 61010-2-201
---------	---------------------------

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	DIN EN 60664-1
-------------------------	----------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---


VFC-PT/D15SUB/F - Módulo de transferencia de señales

1278824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1278824>

Dibujos

Diagrama eléctrico



VFC-PT/D15SUB/F - Módulo de transferencia de señales



1278824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1278824>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1278824>



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

VFC-PT/D15SUB/F - Módulo de transferencia de señales



1278824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1278824>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VFC-PT/D15SUB/F - Módulo de transferencia de señales



1278824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1278824>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es